

GenSet



MG 23 I-SY



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 20 KVA E MONOFASE DA 6,6 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none">+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:<ul style="list-style-type: none">- avaria carica batteria- basso livello carburante- bassa pressione olio- alta temperatura acqua+ 1 presa trifase CEE 400V - 32A+ 1 presa monofase CEE 230V - 32A+ Batteria 12V incorporata+ Contaore+ Voltmetro+ Pulsante stop d'emergenza+ Indicatore visivo livello carburante+ Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto+ Interruttore differenziale salvavita+ Protezioni per uscite di potenza+ Tubo di estrazione olio motore+ Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none">+ Versioni con tensioni diverse+ Versione 60Hz+ Silenziatore parascintille+ Regolatore automatico di tensione
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none">+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)+ Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)+ GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none">+ Lwa 93 (68 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo: sincro+ Potenza trifase (emergenza): 20kVA - 400V+ Potenza trifase (continua): 18kVA - 400V+ Potenza monofase (massima): 6,6kVA - 230V+ Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 2190 cm³+ Potenza massima: 24,1 hp (18 kWm)+ Avviamento: elettrico (12Vcc)+ Raffreddamento: acqua+ Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 l/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">+ Classe d'isolamento: H+ Temperatura ambiente: 40 °C (*)+ Altitudine di riferimento: 1000 m (*)+ Grado di protezione: IP 23+ Capacità serbatoio carburante: 40 l+ Dimensioni (Lu x La x H): 1650 x 700 x 980 mm+ Peso a vuoto: 475 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.